



# ULTIMAQUA<sup>®</sup> Net

THE ORIGINAL WATER TREATMENT



# #NETCLF #NETRX

DISPOSITIF DE DOSAGE COMPACT POUR LE TRAITEMENT DE L'EAU DE PISCINE AVEC PORTE SONDES, POMPES DE DOSAGE ET DÉBITMÈTRE DE CONTRÔLE INTÉGRÉS. CAPABLE DE MESURER LE TAUX DE PH ET DE CHLORE POUR LES SPAS ET PISCINES JUSQU'À 250 M<sup>3</sup>. **CONTRÔLE VIA INTERNET.**

## SONDES INTERCHANGEABLES

Grâce à une connectique unique pour une évolution technique dans le temps.



Sonde CLF  
Mesure du chlore libre  
#NETCLF


OU



Sonde Redox  
Mesure en mV  
#NETRX

## PORTE SONDE

Sondes déportées pour une protection accrue et une longévité augmentée. Manipulation simplifiée.



Sonde pH

## PORTE SONDE

Sondes déportées pour une protection accrue et une longévité augmentée. Manipulation simplifiée.



## CONNECTIQUE RJ45

Pour un suivi à distance via iPOOL **Live**

## THERMOMÈTRE À EAU

Affichage instantané de la température de l'eau.

## ÉCRAN TACTILE COULEUR

Ergonomie simplifiée pour une utilisation optimale.

## POMPES PÉRISTALTIQUES

### HAUT DE GAMME

Démontage 1/4 de tour pour une maintenance simplifiée.

## DÉBITMÈTRE ÉLECTRONIQUE

### AVEC FILTRE INTÉGRÉ

Permet l'interruption du dosage en cas de coupure du débit d'eau.



## GARANTIES LAVITO

✓ MATÉRIEL DE POINTE



Système connecté permettant un suivi complet de l'ensemble des mesures.

✓ REVENDEUR-INSTALLATEUR FORMÉ ET QUALIFIÉ



Précurseur pour la mise en oeuvre de pompes péristaltiques à démontage 1/4 de tour. Maintenance simplifiée.

✓ FIABILITÉ DURABILITÉ



Régulation compacte adaptée à tous locaux techniques. Commande intuitive. Menu fluide.



Matériel novateur avec sondes interchangeables permettant l'évolution technique pérenne sans remplacement du régulateur.

✓ MATÉRIEL GARANTI 2 ANS



Sécurités intégrées pour un fonctionnement optimal.

