



# ULTIMAQUA<sup>®</sup> Home

THE ORIGINAL WATER TREATMENT



# #HOMECLF #HOMERX

DISPOSITIF COMPLET DE GESTION ET RÉGULATION DES PARAMÈTRES DE L'EAU AVEC MESURE DU TAUX DE CHLORE LIBRE OU DE REDOX. POMPES DE DOSAGE INTÉGRÉES POUR L'AJUSTEMENT DU PH, DU DÉSINFECTANT DE L'ALGICIDE ET DU FLOCCULANT. POUR LES PISCINES JUSQU'À 250 M<sup>3</sup>. **CONTRÔLE VIA INTERNET.**

## SONDES INTERCHANGEABLES

Grâce à une connectique unique pour une évolution technique dans le temps.



Sonde CLF  
Mesure du chlore libre  
#HOMECLF

OU



Sonde Redox  
Mesure en mV  
#HOMERX

ET



Sonde pH

## PORTE SONDE

Sondes déportées pour une protection accrue et une longévité augmentée. Manipulation simplifiée.



PRISE LAN  
pour accéder  
à iPOOL Live

## DÉBITMÈTRE ÉLECTRONIQUE AVEC FILTRE INTÉGRÉ

Permet l'interruption du dosage en cas de coupure du débit d'eau.



## ÉCRAN TACTILE LUMINEUX

Ergonomie de l'interface simplifiée pour une expérience utilisateur optimale.

POMPES PÉRISTALTIQUES  
HAUT DE GAMME 3,6 L/H  
Démontage 1/4 de tour pour une maintenance simplifiée.

THERMOMÈTRE À EAU  
Affichage instantané  
de la température de l'eau.

VOTRE APPAREIL ULTIMAQUA HOME VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ PAR UNE INTERFACE TACTILE COULEUR DE GÉRER ET DE RACCORDER DIRECTEMENT À L'APPAREIL L'ENSEMBLE DES ÉLÉMENTS CI DESSOUS :



Pilotage de la pompe de filtration : toutes pompes toutes marques y compris vitesses variables



Remplissage automatique de niveau d'eau #SLEVEL (sonde non fournie)



Pilotage de la pompe à chaleur



Pilotage du nettoyage du filtre Vanne automatisée optionnelle



Protection antigel par remise en service forcée de la filtration



## GARANTIES LAVITO

✓ MATÉRIEL DE POINTE



Système connecté permettant un suivi complet de l'ensemble des mesures.

✓ REVENDEUR-INSTALLATEUR FORMÉ ET QUALIFIÉ



Précurseur pour la mise en oeuvre de pompes péristaltiques à démontage 1/4 de tour. Maintenance simplifiée.

✓ FIABILITÉ DURABILITÉ



Régulation compacte adaptée à tous locaux techniques. Commande intuitive. Menu fluide.

✓ MATÉRIEL GARANTI 2 ANS



Sécurités intégrées pour un fonctionnement optimal.



Matériel novateur avec sondes interchangeables permettant l'évolution technique pérenne sans remplacement du régulateur.

